




230 В



**НОВИНКА**

# PFT RITMO L

Малыш с мощным приводом 2,2 кВт  
может работать со шлангами длиной до 20 метров

## Описание функций

Надежная штукатурная машина для одного оператора, работающая от переменного тока 230 В, имеющая мощный привод 2,2 кВт – для распыления и нанесения штукатурки, выравнивающей шпаклевки, дисперсионных красок и множества других сухих и готовых к применению материалов зернистостью до 3 мм.

Мощный привод максимально использует энергию 1-фазной сети. Это позволяет выполнять обработку многих материалов – даже фасадной штукатурки – используя шланги длиной до 20 метров.

## Сферы применения

Для таких материалов как:

- ▶ внутренняя штукатурка
- ▶ наружная штукатурка
- ▶ выравнивающие сухие шпаклевки
- ▶ жидкие шпаклевки
- ▶ растворы для откосов
- ▶ теплоизоляция
- ▶ дисперсионные краски
- ▶ грунтовка ВЕТОКОНТАКТ
- ▶ восстанавливающие растворы

## Обзор преимуществ

- ▶ укомплектована компрессором, шлангами, распылителем – подключаем и работаем
- ▶ укомплектована наружным вибратором
- ▶ с надежной резиновой смесительной зоной
- ▶ загружается материалом, поставляемым в мешках или ведрах, может использоваться как смеситель и как насос
- ▶ простая в использовании: легко вводится в эксплуатацию, легко переоснащается, проста в техобслуживании и мойке
- ▶ регулируемая интенсивность смешивания за счет двух разъемов для подачи воды
- ▶ плавно регулируемый привод – точно регулирующаяся мощность подачи и смешивания
- ▶ маленькая, легкая, удобная, компактная, передвижная – разбирается на три модуля



■ ■ ■ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Мы оставляем за собой все права, в т. ч. на внесение технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляют собой параметры, полученные в результате работы, которые будут отличаться в случае различий в условиях эксплуатации. Кроме того всегда действуют директивы производителя материала. Изменения, перепечатки и фотомеханические воспроизведения, в том числе частичные, могут выполняться только с разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RITMO L-D/2.5M/12.11/FLY



Центральное управление:

☎ +7 (495) 504-0821

@ info@knauf.ru

▶ www.knauf.ru, www.pftrus.ru

## Технические характеристики

## PFT RITMO L

<b>Арт. №</b>	<b>00 24 64 44</b>	
<b>Привод</b>	2,2 кВт	электрошкаф с встроенным преобразователем частоты
<b>Число оборотов</b>	55 – 475 об/мин	плавно регулируется
<b>Электропитание</b>	230 В, 50 Гц, 1 фаза	переменный ток
<b>Разъем для подачи воды</b>	шланг 1/2"	не менее 2,5 бар давление воды, когда устройство работает
<b>Предохранитель</b>	не менее 16 А	
<b>Ротор/ статор</b>	V 4-2	стандарт
<b>Мощность насоса</b>	1,5 – 14 л/мин	плавная регулировка
<b>Зернистость*</b>	3 мм	
<b>Расходомер</b>	75 – 750 л/ч	
<b>Рабочее давление</b>	макс. 20 бар	
<b>Дальность подачи*</b>	до 20 м	

### Размер

Высота загрузки	900 мм	
Вместимость воронки	45 л	с вставной воронкой: 75 л
Длина/ширина/высота	750/600/1380 мм	

### Вес

Передвижная опора	60,0 кг	с электроштитом
Двигатель	31,5 кг	с защитной решеткой или откидным фланцем
Воронка + насосный блок	26,5 кг	
Общий вес	118,0 кг	

\* Ориентировочные параметры, зависящие от качества раствора, его состава, консистенции, модели насоса, состояния насоса, диаметра подающего шланга и высоты подачи материала. Определяющими являются соответствующие директивы производителя материала.

Штукатурная машина PFT RITMO L, укомплектованная:

- редукторным двигателем 2,2 кВт, 274 об/мин
- насосным блоком В 4-2 в компл. с манометром для измерения давления раствора
- электрошкафом 230 В с преобразователем частоты
- электрокабелем 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>, 25 м
- смесительной трубкой с резиновой смесительной зоной
- смесительной спиралью
- очистителем смесительной трубки и валом очистителя
- расходомером воды 75 – 750 л/ч
- воздушным компрессором DT 4.8, 230 В с отключением и регулировкой давления
- наружным вибратором 230 В
- раствором пистолетом для штукатурки 25 S10 200 вк. 4LU EWO
- шлангом RONDO 25 мм, в компл. 15 м + 5 м
- шлангом для воды/воздуха 1/2", 11 м в компл. с Geka
- ПВХ- шлангом NW 9 x 3 мм, в компл. 16 м + 5 м
  - встроенным ящиком для инструментов с очистителем
  - набором инструментов с:
    - 2 двусторонними гаечными ключами 13/17; 17/19
    - 2 губчатыми шариками Ш 30 мм иглой Ш 4 мм
  - Инструкцией по эксплуатации

## Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ

МОСКОВСКАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. КРАСНОГОРСК)

+7 (495) 937-9595

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

+7 (812) 718-8194

ЮГО-ЗАПАДНАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. НОВОМОСКОВСК)

+7 (48762) 29-291

ЮЖНАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. КРАСНОДАР)

+7 (861) 267-8030

УРАЛЬСКАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. ЧЕЛЯБИНСК)

+7 (351) 771-0209

ВОСТОЧНАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. ИРКУТСК)

+7 (3952) 290-032

НОВОСИБИРСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ  
СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ  
(Г. НОВОСИБИРСК)

+7 (383) 355-4436

ХАБАРОВСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ  
СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ  
(Г. ХАБАРОВСК)

+7 (4212) 318-833